

nov-19

GITANG PLUS

Descrizione Adesivo strutturale saldante in solvente, a base di PVC, a presa rapida.

Impieghi Prodotto specifico per la giunzione di tubi, raccordi e derivazioni in PVC-rigido; è particolarmente indicato per impianti a pressione, tubazioni di acquedotti, grondaie, canalizzazioni in genere.

Imballo Tubetto – 125 ml.

Caratteristiche tecniche	Colore		Traslucido	
	Peso Specifico	(DIN 51757)	0,9	g/cm ³
	Residuo solido in peso	(ISO 3251)	23	%
	Viscosità BROKFIELD (23°C)	(ISO 2555)	ca. 6000	mPa * s
	Tempo aperto (23°C)		4	min.
	Res. alla Pressione (x 1h, a 48h da applicaz.)		ca. 68	bar

Applicazione Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto o grasso utilizzare pulitore Gitang.

Verificare le tolleranze di gioco tra le parti da unire (max 0,6mm). Premescolare con cura e applicare uniformemente con idoneo pennello in senso longitudinale su entrambe le superfici; unire immediatamente e togliere l'adesivo in eccesso (dato l'effetto saldante può fondere il PVC dove non richiesto).

I pezzi sono maneggiabili dopo 5 min. (10 a basse Temperature), possono essere interrati dopo 12 ore, sottoposti a pressione dopo 24 ore.

Durante l'utilizzo areare adeguatamente i locali e, ove possibile, operare sotto cappa d'aspirazione.

Avvertenze Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Stoccaggio 12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. Il prodotto deve essere preservato dal freddo e comunque conservato ad una temperatura superiore a 10°C.

Note particolari *Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.*

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.