

SCHEDA TECNICA

TWENTE PAINT EXTRA T.B.

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTE PAINT EXTRA
A004/A005/A006

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Tinte Di Cartella

2. Aspetto

Vellutato

3. Qualità

Idropittura lavabile, per interni ed esterni, formulata con emulsioni sintetiche e cariche particolari che conferiscono al film asciutto un piacevole aspetto vellutato.

4. Impiego

Si applica su opere in muratura dopo accurata preparazione del supporto consentendo finiture di alto pregio.

5. Proprietà

- Ottima pennellabilità
- Ottima copertura
- Lavabilità
- Elasticità film
- Alta resa

6. Applicazione

Applicare una mano di fissativo TWENTE ACRYL, opportunamente diluito con acqua; quindi la prima mano di pittura diluita 50-60% in peso con acqua e dopo 8-10 ore la seconda diluita al 40-50%.
Il prodotto si applica a pennello, spruzzo o rullo con temperature superiori a + 5°C.
Teme il gelo.

7. Riverniciabilità

8-10 ore

8. Resa

10-12 mq/lt

9. Peso Specifico

1,50 + 0,05

10. Viscosità