

SCHEDA TECNICA

EXPRESSION

Nome comm. del prodotto:
codice:

EXPRESSION
A016/A104/A017

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco e 35 tinte di cartella

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Rivestimento plastico continuo, molto fine e pennellabile.

E' a base di resine versatiche, farine di quarzo micronizzate ed altamente selezionate che conferiscono al film caratteristiche di durezza, flessibilità ed impermeabilità all'acqua.

Il biossido di titanio rutilio e gli ossidi di ferro nei colorati ne assicurano ottima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

4. Attenzione

Usare il prodotto al di sopra dei 6° c.

Non usare su supporti fortemente assolati.

Non usare in presenza di forte vento con minaccia di pioggia.

Teme il gelo.

5. Applicazione

A pennello o rullo a seconda dell'effetto estetico desiderato, su supporti trattati con opportuni fissativi.

6. Resa

Secondo la finitura 2 – 3,5 mq/lt

7. Peso Specifico

1,65 + 0,05

8. Diluizione

Con acqua a seconda della finitura 2-15%

9. Viscosità

Tixotropica