

SCHEDA TECNICA

PITTURA ANTIFUMO-ANTIMACCHIA

Nome comm. del prodotto:
codice:

PITTURA ANTIFUMO
A122/A121

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscali.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Pittura antifumo-antimacchia per interni formulata con particolari resine sciolte in solvente inodore, dotata di ottima copertura, pienezza, traspirante e antimuffa. Aderisce perfettamente al fondo, generalmente senza rimuovere le vecchie pitture che vengono fissate e bloccate dal legante a particelle molto fini. E' dotata inoltre di buona resistenza all'abrasione, non ingiallisce e conferisce al film asciutto un aspetto molto liscio. Può anche essere utilizzata come mano di fondo isolante per finiture con pitture di altra natura tipo acriliche, viniliche ect.
Essicca velocemente per evaporazione del solvente, copre in modo definitivo tutte le macchie di nicotina, fumo, caffeina che riaffiorerebbero utilizzando pitture all'acqua.

4. Impiego

Su superfici annerite, ingiallite da fumo, quali locali pubblici, mense e aziende alimentari.

5. Applicazione

A pennello, airless o rullo su supporti asciutti e stagionati ben preparati e spolverati.

6. Riverniciabilità

4 ore

7. Resa

8 mq/lt

8. Peso Specifico

1,28 + 0,05

9. Diluizione

Con idoneo diluente inodore 10% circa.
Gli attrezzi si puliscono con il diluente.

10. Essiccazione

E' vincolata alle condizioni atmosferiche, mediamente 30 minuti fuori polvere, 4 ore in profondità.

11. Viscosità

Leggermente tixotropica.

12. Consigli per l'utilizzo

Aerare i locali durante l'applicazione e prima di soggiornarvi. Evitare il contatto con alimenti.