

SCHEDA TECNICA

COLORSAND

FINITURA DECORATIVA METALLIZZATA AD EFFETTO ANTICO

Nome comm. del prodotto:
codice:

COLORSAND
A

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Caratteristiche:

Finitura decorativa ad alto pregio con sfumature irregolari, velate e in leggero rilievo, che dona agli ambienti interni un' aspetto prezioso ed antico. Assicura particolari e raffinati effetti cromatici evidenziati dall'incidenza della luce, consente di ottenere soluzioni cromatiche innovative e sensazioni visive e tattili che rendono gli ambienti confortevoli e in sintonia con le attuali tendenze della decorazione di interni.

2. Descrizione

Colorsand è una finitura metallizzata pronta all'uso, disponibile con due basi, Argento e Oro colorabili con il Sistema Tintometrico TWENTESYSTEM 2.

3. Modo d'impiego

Su supporti nuovi o vecchi stuccati e rasati, applicare una mano di TWENTE ACRYL diluito 1:8 con acqua e dopo 4/5 ore il fondo DEKOR PRIMER BUCCIATO con rullo o pennello.

4. Applicazione

EFFETTO CLASSICO A PENNELLO: Applicare il prodotto, non diluito, in due mani, a pennellate irregolari ed incrociate con l'apposito pennello "SPALTER" per decorativi. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta della mano precedente, procedere alla seconda mano nello stesso modo della prima.

EFFETTO TAMPONATO: Applicare la prima mano di prodotto con pennello o rullo a pelo corto in modo uniforme. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta, procedere all'applicazione della mano della seconda mano con coprendo una superficie di circa 1 mq per volta e, a prodotto ancora fresco, lavorare con apposito tampone o spugna marina.

EFFETTO A PENNELLO IN OBLIQUO: Applicare il prodotto non diluito in due mani, stendendolo dall'alto verso il basso in obliquo con l'apposito pennello "SPALTER" per decorativi, con pennellate lunghe circa 15/20 cm. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta, procedere alla seconda mano nello stesso modo della prima.

EFFETTO JEANS: Applicare il prodotto, non diluito, in due mani, stendendo la prima mano dall'alto verso il basso in verticale con l'apposito pennello "SPALTER" per decorativi, con pennellate lunghe circa 15/20 cm. Dopo almeno 4/5 ore e comunque ad essiccazione avvenuta dalla mano precedente, procedere alla seconda mano in modo orizzontale da destra verso sinistra con pennellate lunghe circa 15/20 cm.

5. Resa Teorica

RESA TEORICA: 8 - 10 mq circa litro.

PULIZIA ATTREZZI: acqua e sapone.

CONFEZIONI: lt 0,75 - lt 2,5 - lt 5