



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NAMCP05003K - KIT ACCESSORI DI SOSPENSIONE PER WC UNIVERSALE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Telaio di supporto per WC idoneo predisposto per sostenere alle pareti in cartongesso i raccordi idraulici per WC a sospensione.

Struttura portante preassemblata in acciaio zincato tipo *Senzimir*, ottenuto tramite un processo di zincatura a caldo del coil laminato a freddo (normativa di riferimento UNI EN 10142), che garantisce un fissaggio estremamente facilitato.

I supporti vengono forniti completi di piastrine per il fissaggio al montante e sono adatti per profili di misura 50-55-75-100 (Kit universali per le misure indicate). Completamente regolabile in opera.

L'installazione corretta da parte di operatori qualificati, l'utilizzo di materiali idonei ed un'attenta e periodica manutenzione contribuiscono a garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose.

Altezza massima raggiungibile dal suolo 51.5 cm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Seguire le misure della dima presenti in confezione

Regolare gli elementi esterni asseconda dell'interasse da i due montanti della parete.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

Regolare l'altezza dei piedini dal suolo asseconda di dove di deve installare il bidet.

Fissare i piedini al pavimento.

Regolare l'altezza del collare per il tubo dello scarico

A discrezione dell'installatore forare la lastra di cartongesso asseconda dell'altezza del lavabo, fissarla e poi inserire le barre filettate nell'apposite sedi degli elementi centrali. Oppure fissare le barre filettate agli elementi centrali, forare la lastra e fissarla.

INFORMAZIONI TECNICHE

Portata sul sanitario (telaio di supporto per WC): 400 kg

SUPPORTI



NAMCP05003A

supporto per cassetta d'acqua

Dotata di braccetti per sostenere la cassetta

Lunghezza della barra 53.5 cm, altezza 4 cm



NAMCP05003B

collare supporto per cassetta d'acqua

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com