



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NAMCP05005K - TRAVERSA PER SCARICO LAVASTOVIGLIE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Fissaggi di raccordi per lavatrice/lavastoviglie su pareti di cartongesso

Il kit è composto da:

- 1 traversa per il fissaggio tubazioni idrauliche
- 2 flange laterali per il fissaggio ai montanti
- 1 flangia a Z con raccordo M-F 1/2" per il fissaggio della tubazione di alimentazione
- 1 flangia a Z per il fissaggio del sifone di scarico

Struttura portante preassemblata in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346.

Regolabile in opera, predisposta per sostenere alle pareti in cartongesso i raccordi idraulici di lavatrici e lavastoviglie.

Dotata di due staffe a Z: una con raccordo M-F da 1/2" dritto in ottone, a norma EN12164, per il fissaggio delle tubazioni idrauliche e una con foro di Ø 33,5mm per il fissaggio del sifone di scarico.

L'installazione corretta da parte di operatori qualificati, l'utilizzo di materiali idonei ed un'attenta e periodica manutenzione contribuiscono a garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

MATERIALE: corpo: acciaio zincato
raccordo: ottone
bulloneria: acciaio zincato

INFORMAZIONI TECNICHE

Portata sul sanitario (telaio di supporto per WC): 16 kg

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Determinare la marca, il tipo e le quote del sanitario da installare.
- Tracciare la posizione della guida a "C" e l'asse del sanitario
- Installare la doppia guida a pavimento e i montanti, eventualmente scatolati (doppi montanti), mantenendo l'interasse di cm. 60.
- Tracciare la quota del pavimento e la quota delle barre di sostegno del sanitario sui montanti laterali.
- Stabilita l'altezza delle barre di sostegno, fissare il telaio in luce ai montanti laterali.
- Regolare le barre in base al tipo di sanitario da installare e regolare la loro sporgenza in base al numero di lastre da applicare (1 lastra + rivestimento: sporgenza = cm 8,5 - 2 lastre + rivestimento: sporgenza = cm 10).
- Serrare i controdadi delle barre M12 (chiave 19) e controllare il serraggio di tutti i dadi flangiati M6 (chiave 10).

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com