NF12 - TASSELLO A PERCUSSIONE TESTA LARGA BOMBATO IN ZAMAK

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto è costituito di tassello a percussione a testa larga bombata in Zamak e vite in acciaio zincato (premontata sul corpo).

La lunghezza dei tasselli è variabile dai 30mm ai 60mm.

Specifico per pareti antincendio.

VANTAGGI

- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore del profilo da fissare.
- Il corpo garantisce una migliore resistenza al calore e al freddo
- Si fissa per battuta
- L'apertura longitudinale permette un'ottima tenuta: per espansione nei materiali pieni.
- Il collare evita le tensioni sui materiali di rivestimento, ed impedisce al tassello di penetrare nel foro.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

MATERIALE DI SUPPORTO

L'applicazione del tassello può avvenire a parete e a terra, mentre ne è sconsigliato l'utilizzo a soffitto.

Si applica su muratura piena o calcestruzzo.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/ scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Realizzare il foro delle dimensioni indicate sulla tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Fissare l'oggetto avvitando le viti nel tassello fino al completo serraggio e facendo in modo che l'oggetto stesso aderisca a parete.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate. Effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali.
  - resistenza caratteristica della struttura
  - staticità o dinamicità del carico
  - entità e direzione del carico
  - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

INFORMAZIONI TECNICHE

codice	Descrizione	diametro punta (mm)	lunghezza (mm)	profondità minima foro (mm)	pz. Per confezione
NF12001	tassello con chiodoØ6mm	6	30	40	100 pz
NF12002	tassello con chiodoØ6mm	6	40	50	100 pz
NF12003	tassello con chiodoØ6mm	6	50	60	100 pz
NF12004	tassello con chiodoØ6mm	6	65	75	100 pz

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE calcestruzzo R250		VALORE GARANTITO calcestruzzo R250	
	kgf	kN	kgf	kN
NF12001	142	1.42	47	0.47
NF12002	1.57	157	53	0.53
NF12003	1.72	172	58	0.58
NF12004	1.90	190	63	0.63

Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE Mattone pieno		VALORE GARANTITO Mattone pieno	
	kgf	kN	kgf	kN
NF12001	142	1.42	47	0.47
NF12002	1.57	157	53	0.53
NF12003	1.72	172	58	0.58
NF12004	1.90	190	63	0.63

Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI RESISTENZA A TAGLIO

Codice	VALORE DI RESISTENZA A TAGLIO calcestruzzo R250		VALORE GARANTITO DI RESISTENZA A TAGLIO calcestruzzo R250	
	kgf	kN	kgf	kN
NF12001	1.57	157	53	0.53
NF12002	1.72	172	58	0.58
NF12003	1.90	190	63	0.63
NF12004	209	2.09	70	0.70

Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Codice	VALORE DI RESISTENZA A TAGLIO Mattone pieno		VALORE GARANTITO DI RESISTENZA A TAGLIO Mattone pieno	
	kgf	kN	kgf	kN
NF12001	1.57	157	53	0.53
NF12002	1.72	172	58	0.58
NF12003	1.90	190	63	0.63
NF12004	209	2.09	70	0.70

Coefficiente di sicurezza adottato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**