



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF61 - VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA PER LASTRE IN CALCIO SILICATO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite fosfatata autofilettante da cartongesso per fissaggio lastra calcio silicato – lamiera.

Vite specifica con 4 alette autosvasanti sottotesta e doppio filetto “hi low”.

La fosfatazione della vite avviene tramite bagni di TANMAX865.

- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatazione grigia si deposita sul corpo della vite.

MATERIALE: acciaio 1018

Resistenza al Salt Spray Test: 48h

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Diametro / Lunghezza	Confezione / Imballo
NF61001	∅ 3,8 x 25 mm	1.000
NF61002	∅ 3,8 x 35 mm	1.000
NF61003	∅ 3,8 x 45 mm	1.000
NF61004	∅ 3,8 x 55 mm	1.000
NF61005	∅ 4,2 x 70 mm	500

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Resistenza allo strappo su lamiera 7/10		Resistenza garantita allo strappo su lamiera 7/10	
	kgf	kN	kgf	kN
NF61001	97	0.97	48	0.48
NF61002	108	1.08	54	0.54
NF61003	120	1.20	60	0.60
NF61004	133	1.33	67	0.67
NF61005	148	1.48	124	1.24

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORI A TAGLIO

Codice	Resistenza a taglio su lamiera 7/10		Resistenza garantita a taglio su lamiera 7/10	
	kgf	kN	kgf	kN
NF61001	108	1.08	54	0.54
NF61002	120	1.20	60	0.60
NF61003	133	1.33	67	0.67
NF61004	148	1.48	124	1.24
NF61005	162	1.62	131	1.31

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com