

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Rev. 1 Data: 01/09/2016



NF62 - VITE AUTOFILETTANTE FOSFATATA NERA PASSO LEGNO







DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite fosfatata autofilettante da cartongesso per fissaggio cartongesso – legno

La fosfatazione della vite avviene tramite bagni di TANMAX865.

- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatazione grigia si deposita sul corpo della vite.

MATERIALE: acciaio 1018

Resistenza al Salt Spray Test: 48h

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Diametro / Lunghezza	Confezione / Imballo		
NF62001	ø 3,8 x 25 mm	1.000		
NF62002	ø 3,8 x 35 mm	1.000		

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NF62002FG	ø 5,2 x 35 mm	1.000	
NF62003	ø 3,8 x 45 mm	1.000	
NF62003FG	ø 5,2 x 45 mm	1.000	
NF62004	ø 3,8 x 55 mm	1.000	
NF62005	ø 4,6 x 65 mm	500	
NF62006	ø 4,6 x 75 mm	500	
NF62007 ø 4,6 x 90 mm		200	

VALORI DI ESTRAZIONE

Codice	Resistenza allo strappo su lamiera 7/10		Resistenza garantita allo strappo su lamiera 7/10	
	kgf	kN	kgf	kN
NF62001	185	1.85	92	0.92
NF62002	205	2.05	102	1.02
NF62002FG	205	2.05	102	1.02
NF62003	225	2.25	113	1.13
NF62003FG	225	2.25	113	1.13
NF62004	248	2.48	124	1.24
NF62005	273	2.73	136	1.36
NF62006	300	3.00	150	1.50
NF62007	330	3.30	135	1.65

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com

SCHEDA TECNICA

Rev. 1 Data: 01/09/2016





ISO 9001



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Rev. 1 Data: 01/09/2016





VALORI A TAGLIO

Codice	Resistenza a taglio su lamiera 7/10		Resistenza garantita a taglio su lamiera 7/10	
	kgf	kN	kgf	kN
NF62001	166	1.66	84	0.84
NF62002	185	1.85	92	0.92
NF62002FG	185	1.85	92	0.92
NF62003	205	2.05	102	1.02
NF62003FG	205	2.05	102	1.02
NF62004	225	2.25	113	1.13
NF62005	225	2.25	113	1.13
NF62006	248	2.48	124	1.24
NF62007	273	2.73	136	1.36

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com