

set-15

ACCENSIONE PRONTA

Descrizione	Prodotto tecnico spray, studiato per facilitare l'avviamento dei motori; a base solvente, non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.		
Impieghi	Permette di favorire la fase d'avviamento dei motori, specie nelle stagioni più rigide, sia alimentati a benzina che diesel.		
Imballo	Bombola 200 ml		
Caratteristiche tecniche	Colore:	Trasparente	
	Forma:	Liquida	
	Peso specifico (rel. alla base)	0,71	Kg/l
	Punto d'infiammabilità:	< 0	°C
	Pressione al caricamento:	3,2	bar
	Idrosolubilità/20°C:	ca. 7,5	%
	Cont. Solventi	ca. 55	%
	Temperature all'applicazione:	< 30	°C
Applicazione	<p>Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare nel filtro dell'aria o nel carburatore ed avviare accertandosi che non vi siano altre persone in prossimità del vano motore: sono possibili "ritorni" di gas che possono arrecare danno.</p> <p>Ripetere l'operazione nel caso, al primo tentativo, non si ottenesse una pronta accensione.</p>		
Avvertenze	<p><i>Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).</i></p> <p><i>Avv. specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.</i></p>		
Stoccaggio	18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 30°C).		
Note particolari	<p>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.</p> <p><u><i>I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.</i></u></p>		