



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF06 - VITE TRUCIOLARE ZINCATA TPS TAGLIO A CROCE



DESCRIZIONE PRODOTTO

vite truciolare zincata TPS taglio a croce con le seguenti caratteristiche:

- vite in acciaio con zincatura tropicalizzata di protezione contro la corrosione.
- La vite è disponibile in varie lunghezze e va dai 20mm ai 100mm.
- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore del profilo da fissare.
- Testa svasata piana con taglio a croce: il caratteristico profilo a "tromba" evita la sporgenza

MATERIALE: acciaio C10B21 tipo 17 zincato giallo

TIPOLOGIE D'USO

Le viti NF06 possono essere applicate ai seguenti tasselli:

- NF01
- NF02
- NF03
- NF04
- NF05

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

Le viti NF06 possono essere usate anche come fissaggio diretto su legno.

I valori di tenuta variano a seconda del tipo di legno che si utilizzi come supporto, pertanto verranno forniti su richiesta dopo avere fatto le prove nel nostro Laboratorio.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/ scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Scegliere la corretta misura della vite in relazione al tipo di tassello
- Fornirsi di attrezzatura idonea al fissaggio (avvitatore con relative punte per forare)
- Fissare l'oggetto avvitando le viti nel tassello fino al completo serraggio e facendo in modo che l'oggetto stesso aderisca a parete.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate. Effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

INFORMAZIONI TECNICHE

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

Codice	Descrizione Diametro/lunghezza	Diametro punta (mm)	Lunghezza (mm)	pz. Per confezione
NF06023	3x20 mm	3	20	200
NF06024	3x30 mm	3	30	200
NF06030	3,5x20 mm	3,5	20	200
NF06031	3,5x25 mm	3,5	25	200
NF06001	3,5x30 mm	3,5	30	200
NF06032	3,5x35 mm	3,5	35	200
NF06033	3,5x40 mm	3,5	40	200
NF06002	3,5x45 mm	3,5	45	200
NF06003	3,5x50 mm	3,5	50	200
NF06050	4x18 mm	4	18	200
NF06034	4x25 mm	4	25	200
NF06035	4x30 mm	4	30	200
NF06036	4x35 mm	4	35	200
NF06037	4x40 mm	4	40	200
NF06038	4x45 mm	4	45	200
NF06039	4x50 mm	4	50	200
NF06040	4x60 mm	4	60	200
NF06004	4,5x35 mm	4,5	35	200
NF06005	4,5x40 mm	4,5	40	200
NF06025	4,5x45 mm	4,5	45	200
NF06041	4,5x50 mm	4,5	50	200
NF06006	4,5x60 mm	4,5	60	200

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**

NF06042	4,5x70 mm	4,5	70	200
NF06043	4,5x80 mm	4,5	80	200
NF06007	5x35 mm	5	35	200
NF06008	5x40 mm	5	40	200
NF06009	5x45 mm	5	45	200
NF06021	5x50 mm	5	50	200
NF06010	5x60 mm	5	60	200
NF06044	5x70 mm	5	70	200
NF06045	5x80 mm	5	80	200
NF06026	5x90 mm	5	90	100
NF06027	6x45 mm	6	45	200
NF06011	6x50 mm	6	50	200
NF06012	6x60 mm	6	60	200
NF06013	6x70 mm	6	70	200
NF06014	6x80 mm	6	80	200
NF06015	6x90 mm	6	90	200
NF06016	6x100 mm	6	100	100
NF06055	6x140mm	6	140	100
NF06080	10x100 mm	10	100	100

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com